




Varil Devirme Arabası



Ürün Özellikleri



Tartım Kapasitesi ve hassasiyeti ihtiyaca göre değişkenlik gösterebilir.

Terazi platform ölçüleri 650x600mm (talebe göre değişkenlik gösterebilir)

IP65 yıkanabilir, statik boyalı, darbelerle karşı dayanıklı ve endüstriyel yapıdadır.

Alt bölüm elektrostatik toz boyalı çelik, üst kapak paslanmaz çelik yapıdadır (ihtiyaca göre komple paslanmaz seçeneği mevcuttur).

Terazi güç kablosunun sarılabileceği aparat mevcuttur.

Makas kısmında kaza riskine karşılık el koruma aparatı bulunmaktadır.

ATEX seçeneği bulunmaktadır.

Ürünün makaslı kısmı güvenlik sebebiyle akerdeon yapıya sahip plastik aparatla kaplıdır. 700X450 ölçülerinde ve yüksekliği 500mm dir.

W&M onyalı IT4000E kimya, ilaç, yiyecek ve diğer endüstri alanlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Endüstriyel dizaynı modüler hardware ve güçlü standart programı sebebiyle ideal seçimdir. 4 veya 6 kablolu maximum 16 adet laod cell'e bağlanabilme, max. %80 ölü ağırlıkta W&M onyalı çözünürlük 6000d'ye kadar, dahili çözünürlük 524,000d, güncellenme oranı seçilebilir saniyede 50-800 güncelleme, en küçük load cell sinyali 0.33mV/e

Paslanmaz çelik gövde IP65, zorlu çevresel koşullara uyumlu ve dayanıklı, farklı montaj seçenekleri mevcut, Entegre güç kaynağı ünitesi, tüm kablo bağlantıları için mühürlü kablo rekorlar.

Modüler dizaynı sayesinde opsiyonel ve yapılandırılabilir varyasyonlar, duvar yada panel montaj aparatı, 12-30VDC güç kaynağı, analog terazi veya dijital güç transdüser bağlantısı, entegre edilmiş web server ile 10*/100Mbps Ethernet arayüzü, yazıcı, tarayıcı ve USB için entegre edilmiş USB2.0 arayüz sağlayıcı, uzaktan izleme ve etiket çıktısı için RS232, RS485, RS422 VE-YA 20mA CL.

